

Болларды PILOMAT

Для СКУД Pro-Watch Honeywell мы предлагаем болларды **PILOMAT** — заградительные и противотаранные автоматические выдвижные столбы

для ограждения и контроля въезда автотранспорта. Не создают помех пешеходам. Стильный дизайн, большой ресурс. Работают в жестких климатических условиях России (низкие температуры, лед, снег, грязь).

PILOMAT

Компания PILOMAT (Италия) — производитель автоматических дорожных блокираторов (боллардов) для обеспечения контролируемого доступа автотранспорта на территорию защищенных объектов. Болларды могут быть установлены для защиты от несанкционированного въезда на территорию бизнес-центров, торгово-развлекательных центров, государственных учреждений, промышленных предприятий, больниц, университетов и пр.

Управление дорожными блокираторами может осуществляться с помощью пульта дистанционного управления, клавиатурой в системе СКУД, RFID-карточки или автоматически в заданное таймером время. В случае отключения электроэнергии возможно опускание болларда в ручном режиме.

PILOMAT серия CL - автоматические болларды с пневматическим приводом в блоке управления

Сопrotивление удару (без деформации) – 30 000 Дж.
Сопrotивление проникновению – 150 000 Дж или 200 000 Дж.
Выдерживают температуру от -10 до +60 °С. Скорость подъема 7-10 см/с, скорость спуска 20 см/с. Высокая герметичность корпуса обеспечивает надежную защиту основных элементов и дренажная система сохраняют устройство в рабочем состоянии.
Интенсивность использования – 300 циклов/день



Боллард
PILOMAT 275/CL
600A

PILOMAT серия PL - автоматические болларды с гидравлическим приводом в блоке управления

Предназначены для интенсивного использования. В зависимости от модели сопротивление удару (без деформации) может быть от 30 000 Дж до 40 000 Дж, сопротивление проникновению от 150 000 Дж до 200 000 Дж. Скорость подъема 15 см/с, скорость спуска 30 см/с. Работают в сложных климатических условиях при температуре от -40 до +60 °С.



Боллард
PILOMAT 275/PL
600A

**PILOMAT серия P - автоматические
болларды со встроенным гидравлическим
приводом**

В зависимости от модели
сопротивление удару (без
деформации) может быть от
15 000 Дж до 40 000 Дж,
сопротивление
проникновению от 150 000 Дж
до 400 000 Дж. Скорость
подъема от 10 см/с до 17
см/с, скорость спуска 10 см/с
до 50 см/с. Работают
сложных климатических
условиях при температуре от
-40 до +60 °С. Интенсивность
использования – 2 000
циклов/день.



**Боллард
PILOMAT 127/P
600A**

**PILOMAT серия K4/M30 и K12/M50 –
автоматические болларды со встроенным
гидравлическим приводом
(антитеррористическая версия)**

В зависимости от модели
сопротивление удару (без
деформации) может быть от
60 000 Дж до 100 000 Дж,
сопротивление
проникновению от 700 000 Дж
до 2 000 000 Дж. Скорость
подъема от 10 см/с до 20
см/с, скорость спуска 20 см/с.
Работают сложных
климатических условиях при
температуре от -40 до +60 °С.
Интенсивность использования
– 2 000 циклов/день.



**Боллард
PILOMAT 275/K4
700A**

Прайс-лист болларды PILOMAT

Каталог PILOMAT